

FLAMCOVENT SMART. СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА СТАЛЬНЫЕ

Предназначен для систем отопления и холодоснабжения.

Преимущества:

- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами воздуха и шлама.
- Минимальное гидравлическое сопротивление.
- Не требует переподбора оборудования системы при доустановке сепаратора.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы.
- Возможна установка в системы с трубопроводами всех типов.
- Практически не требует обслуживания.
- Корпус изготовлен, из высококачественной стали.
- Покрытие: эпоксидно-порошковое, красного цвета (RAL 3002).

Технические характеристики:

- Удаляет микропузырьки размером от 10 мкм.
- Удаляет частицы шлама размером от 4 мкм.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- (Возможна поставка, по запросу, сепараторов давлением 16 и 25 бар)
- Максимальная рабочая температура: 120°C.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Широкий выбор размеров, до DN 600.
- Может использоваться в системах с водно-гликолевыми смесями, с концентрацией гликоля до 50%.




Flamcovent Smart S



Flamcovent Smart F

Возможно исполнение :

- S-приварное
- F-фланцевое



Flamcovent Smart F

Сепаратор воздуха. Фланцевые соединения.

Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры *				Kv * [м³/ч]	Вес [кг]		Артикул
		[DN]	[мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]				
Flamcovent Smart 50 F	8	50	60,3	472	350	338	175	93	14	1	FL31001
Flamcovent Smart 65 F	8	65	76,1	472	350	338	175	140	16	1	FL31002
Flamcovent Smart 65 F **	8	65	76,1	472	350	338	175	140	16	1	FL31003
Flamcovent Smart 80 F	25	80	88,9	612	470	435	270	209	25	1	FL31004
Flamcovent Smart 100 F	25	100	114,3	612	470	435	270	311	29	1	FL31005
Flamcovent Smart 125 F	59	125	139,7	740	635	515	360	459	48	1	FL31006
Flamcovent Smart 150 F	60	150	168,3	740	635	510	360	675	52	1	FL31007
Flamcovent Smart 200 F	123	200	219,1	975	774	670	450	1340	80	1	FL31008
Flamcovent Smart 250 F	287	250	273,0	1290	990	892	600	1952	158	1	FL31009
Flamcovent Smart 300 F	333	300	323,9	1452	1006	1032	600	2830	184	1	FL31010
Flamcovent Smart 350 F	646	350	355,6	1600	1214	1109	800	4084	321	1	FL31011
Flamcovent Smart 400 F	731	400	406,4	1770	1220	1252	800	5866	348	1	FL31012
Flamcovent Smart 500 F	1384	500	508,0	2096	1580	1470	1000	8387	635	1	FL31013
Flamcovent Smart 600 F	2390	600	610,0	2492	1870	1760	1200	11939	963	1	FL31014